

Style

Scheibenleuchte im Edel-Design

Extravagante LED-Scheibenleuchte im Spezial-Design mit runden und eckigen eloxierten Aluminium. Universalmontage durch einfaches Umschwenken des Oberteils von Wand- auf Deckenmontage. Inklusive 4er-Universal-Piktogramm-Set (Mann, Tür und Pfeil nach unten, links, rechts und blind). LED-Funktionsanzeige & eingebautem automatischem Wochentest (Self-Control) nach DIN VDE EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838 zur Kennzeichnung der Rettungswege (VDE0711 – Teil 2.22). Auch in smarterer stromführender Seilmontage erhältlich. (2x 1,5m höheneinstellbar über einen komfortablen Einstellmechanismus). Optional ist die Style-Leuchte auch mit einem zwei x 5,0m stromführenden Kabel erhältlich.

EYECATCHER





Technische Daten

EB-Typen 3h	Style 023	Style 033
EB-Typen 8h	Style 028	Style 038
ZB-Typen (230V AC+DC)	Style 029	Style 039
Leuchtmittel:	2W LED-Leiste	3W LED
Erkennungsweiten:	23 m	30 m
Abmessungen in mm	Wand 258x154x63	324x197x63
(BxHxT)	Decke 258x188x29	324x231x29
Abmessungen Scheibe:	248x148x10 mm	324x187,5x10 mm
Montagearten:	Universal: Wand & Deckenmontage oder als 1,5m Seilmontage	
Optional:	Seilmontage mit bis zu 5,0 m (Seilkabel stromführend)	
Gehäuse:	Aluminium, eloxiert	
Schutzart/Klasse:	IP40 / I	
Akku (nur EB):	NiCd 4,8V – 0,8Ah Hochtemperaturzellen	

Style

Scheibenleuchte im Edel-Design

Ausführung	Bestellnummern nach Montageart	Überbrückungszeit	Leuchtmittel Lichtstrom im Netz/Notbetrieb	Batterie
EB	Universalmontage Wand- und Deckenaufbau		LED`s	NiMH
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion (SC)				
LED, 230V,3h	Style Uni 023 SC	3h	2W LED-Leiste 260lm 100%/33%	4,8V 0,8Ah
LED, 230V,3h	Style Uni 033 SC	3h	3W LED-Leiste 350lm 100%/33%	4,8V 0,8Ah
LED, 230V,8h	Style Uni 028 SC	8h	2W LED-Leiste 260lm 100%/15%	4,8V 0,8Ah
LED, 230V,8h	Style Uni 038 SC	8h	3W LED-Leiste 350lm 100%/15%	4,8V 0,8Ah

EB	Seilmontage 2x 1,5m		LED`s	NiMH
LED, 230V,3h	Style Seil 023 SC	3h	2W LED-Leiste 260lm 100%/33%	4,8V 0,8Ah
LED, 230V,3h	Style Seil 033 SC	3h	3W LED-Leiste 350lm 100%/33%	4,8V 0,8Ah
LED, 230V,8h	Style Seil 028 SC	8h	2W LED-Leiste 260lm 100%/15%	4,8V 0,8Ah
LED, 230V,8h	Style Seil 038 SC	8h	3W LED-Leiste 350lm 100%/15%	4,8V 0,8Ah

Umgebungstemperaturen: EB DS = - 5° C bis + 30° C EB BS = 0° C bis + 35° C

Ausführung	Bestellnummern nach Montageart	Lichtstrom im Netz/Notbetrieb	Leuchtmittel	
ZB	Uni= Wand- u. Deckenaufbau Seil= 2x 1,5m (einstellbar) Seilaufbau		LED`s	
Leuchten für alle 220V Zentralbatterieanlagen, ohne Leuchtenüberwachung				
LED 230V AC/DC	Style Uni 029	260lm 100% / 100%	2W LED-Leiste	
LED 230V AC/DC	Style Uni 039	350lm 100% / 100%	3W LED-Leiste	
LED 230V AC/DC	Style Seil 029	260lm 100% / 100%	2W LED-Leiste	
LED 230V AC/DC	Style Seil 039	350lm 100% / 100%	3W LED-Leiste	

Umgebungstemperaturen: ZB = -10° C bis + 40° C